

## Edelstahl Schlüsseldepot mit Profilhalbzylinder (PHZ) für Außenbereich



Das Edelstahl Schlüsseldepot dient der Aufbewahrung und Hinterlegung von Objektschlüsseln oder anderen Zutrittsmedien.

### Ausführung ohne Profilhalbzylinder (PHZ vorgerichtet):

In Ausführung ohne Profilhalbzylinder können Sie ein eigenes Zylinderschloss (PHZ mit Länge 30/10 mm ) in das Schlüsseldepot einsetzen und somit in Ihre Schließanlage integrieren.

- Wandstärke Gehäuse 3 mm, serienmäßig in V2A (AISI 304) oder auf Anfrage auch V4A (AISI 316) - Edelstahl.
- Geeignet für den Einsatz im geschützten Außenbereich
- Dichtung im Rahmen des Schlüsseldepots sorgt für einen einwandfreien Verschluss der Tür.

Die Befestigung erfolgt über 2 Langlöcher an der Rückseite (Befestigungsmaterial für Standard-Mauerwerk im Lieferumfang enthalten).

Es ist sowohl eine Aufputz- als auch eine Unterputzmontage möglich. Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.

Außenmaße: 74 x 129 x 78 mm (HxBxT)

Gewicht: 1,2 kg

Kennzeichnung:



Position:

Nach Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle

Beispiel:

